

## :: Dust Keeper

Pölynsitoja kammion lattialle.

### OMINAISUUDET

Dust Keeper on vesipohjainen, suihkutettava lattia pinnoite, joka on suunniteltu keräämään ja sitomaan pölyä jota esiintyy yleisesti maalausammioissa ja myymälöissä. Dust Keeper pitää pölyn alhaalla lattiassa ja pois maalatuilta pinnoilta, joten saavutat paremman maalaustuloksen. Kun maalaus on tehty, yksinkertaisesti lakaise kerääntynyt pöly pois lattialta ja suihkuta Dust Keeper uutta maalausta varten. Lattiaa ei tarvitse kastella vedellä. Tämä ehkäisee ei-toivotun kosteuden, liukkaat lattiat ja mahdolliset ruosteet jatkuvasti märkänä olevista kammion seinämistä. Dust Keeper auttaa myös vähentämään ohiruisutussumun kertymistä lattialle ja ritalöille.

### TUOTETIETO

Muoto: Neste

Väri: Läpinäkyvä

Haju: Ei tyypillinen

pH-arvo: 7,5 - 8,5

Tiiviys: 1 g / cm<sup>3</sup> (20 ° C)

Pakkaus: Kanisteri

Koko: 5 ja 20 litraa

Sisältö: Jäätymissuojattu

Varastointikestävyys: 2 vuotta

## KÄSITTELY

Dust Keeper on tehokkainta puhtaalla ohiruiskutussumuttomalla lattialla. Suihkuta ohut kerros Dust Keeperiä puhtaalle lattialle. Jos lattialla on ruiskutussumua Dust Keeperiä suihkutetaan enemmän ja useammin.

Huolto: Lakaise kerääntynt pöly lattialta tarpeen mukaan ja suihkuta Dust Keeper uudelleen.

Poistaminen: Mikäli tarpeen, poista kammion epäpuhtaudet vesiletkua käyttäen, tämä poistaa myös Dust Keeperin. Kuivaa lattia lastalla tai vauhdita kuivumista lämmöllä, toista käsittely.

Tehokkuus: kolmeen maalauskerroon per lattian suihkutusta Dust Keeperillä.

## TURVALLISUUS:

Edellä mainitut tekniset tiedot, erityisesti suositukset soveltamisesta ja tuotteidemme käytöstä, perustuvat tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tavanomaisissa olosuhteissa. Käytännössä materiaaleja, pintoja ja työskentelyolosuhteita on niin erilaisia, että mitään takuuta työtuloksista tai vastaavasta ei voida päätellä tästä tiedotteesta tai suullisesta konsultaatiosta, elleimme ole aiheuttaneet vahinkoa tahallisesti tai se johtuu törkeästä huolimattomuudestamme. Tässä tapauksessa käyttäjä on velvollinen todistamaan, että hän on kertonut meille kaikista vaadituista kohdista asianmukaista tuomiota varten, kirjallisesti ajoissa ja täydellisesti.

Kolmannen osapuolen on noudatettava patenttioikeuksia.

Lisäksi meidän yleisiä myynti- ja toimitus ehtoja ja viimeisimpiä teknisiä tiedotteita, jotka tulisi vaatia, sovelletaan.

Ohjeet käsittelystä ja jätehuollosta ovat Käyttöturvallisuustiedotteessa ja erittelyt

Työnantajan Vastuuvakuutus ry kemianteollisuudelle.