



Duoflux

KAHDEN JOHDON LIITTÄMINEN, JUOTTAMINEN, ERISTYS JA TIIVISTYS

- ✓ Vesitiivis liitos joustaville ja jäykille johtimille.
- ✓ Läpinäkyvä eristys mahdollistaa kytkennän visuaalisen hallinnan.
- ✓ Kestää lämpötiloja -60°C - +130°C.

Tekninen tieto

- Ulkoseinä: säteilyisloitettu modifioitu polyolefiini.
- Juotosrenkaat: 2 rengasta Cd 18, Sn 51, pb 32 % aktiivivirtauksella.
- Tiivistysrenkaat: lämpöstabiloitu kestonuovi.
- Jännitehäviö: < 0,002 V.
- Kytkenresistanssi: < 0,004 Ohm.
- Eristysvastus: > 10 Giga Ohm.
- Asennuslämpötila: 143°C.
- Lämpötilankestävyys: -60°C - +130°C.
- Katkosjännite: > 600V.
- Suojaus kosteutta vastaan: IP 68, pysyy käyttökelpoisena vedessä.

Pakkaus

Duoflux - 0,2mm - 0,7mm - kirkas - 50kpl	830310000
Duoflux - 0,5mm - 1mm - punainen - 50kpl	830320000
Duoflux - 1,5mm - 2,5mm - sininen - 50kpl	830330000
Duoflux - 3mm - 6mm - keltainen - 50kpl	830340000
Kotelo Duoflux-Topflux - per 50	830100000
Kotelo Duoflux -ass. 100	830301000

Tuote [DUX]

Ominaisuudet

- Sähköliittimiin, jotka vaativat korkeaa laatua, luotettavuutta, pitkää käyttöikää ja vesitiiviyttä.
- Erittäin helppo asentaa, liitännän laatu voidaan tarkastaa silmämääräisesti, eikä se vaadi erikoistyökaluja.
- Voidaan käyttää sekä kierretyille (joustaville) että kiinteille (jäykille) johtimille, soveltuvat kupari- ja tinattuihin johtoihin riippumatta siitä, onko ne yhdistetty tai ei.
- Koostuu lämpökutistuvasta polymeeriholkista, jossa on kaksi juotosrengasta, joissa on sulate ja kaksi termoplastista tiivisterengasta.

Käyttö

Käytä lämmönlähdettä, kuten Novatio Multi Torch tai kuumailemapuhallinta (asetettu + 350°C ja varustettu deflektorilla). Vie johdot Duofluxiin ja paina juotosrenkaita pitääksesi Duofluxin paikallaan.

Kuumenna Duofluxia juotosrenkaiden kohdalta, kunnes ne virtaavat tasaisesti, ja lämmitä sitten päät niin, että värilliset renkaat eristävät ja tiivistyvät täydellisesti.

Anna sen jäähtyä täysin liikkumatta.

Langan halkaisija:

Läpinäkyvä: 0,2 mm - 0,7 mm

Punainen: 0,5 mm - 1,0 mm

Sininen: 1,5 mm - 2,5 mm

Keltainen: 3,0 mm - 6,0 mm