

Tekniset tiedot

Tuotenumero: 6860 Kuvaus: Colad Film4Booth	
ERITTELY - Tyyppi: 4-kerroksinen pintasuojakalvo Polypropeeni - Materiaali: (PP) (antistaattinen) - Sulamislämpötila: 120 ° C - Väri: läpinäkyvä - Kalvon leveys: noin 90 cm - Paksuus: 220 mikronia - Rullan pituus: 84 m - Levityslämpötila: 15 - 40 ° C Pakkaus: Rulla laatikossa, joka sisältää 3 teippirullaa	
Huomota - Levitä uuteen tai vastamaalattuun koppiin. - 4-kerroksinen itseliimautuva, kirkas muovinen suojakalvo ruiskutushyteille. - Yksi rulla on enemmän kuin tarpeeksi peittämään tavallisen maalikaapin seinät kerran. - Pienillä ryppyillä ja kupilla ei ole vaikutusta tuotteen toimintaan. - Kalvo käsitellään maalin tarttumisen varalta. - Poista jokainen kerros 250 koppisyklin tai 3 kuukauden kuluttua sen mukaan, kumpi tulee ensin. - Kestää jonkin aikaa, ennen kuin olet käyttänyt kaikki kalvorullan 4 kerrosta ja sinun on asennettava se uudelleen. - Helppo poistaa ilman liiman siirtymistä sivuseiniin. - Poista vanha kerros, teippaa uudelleen kaikki reunat. - Toimii täydellisesti yhdessä Colad Antidust pölysiepparin kanssa.	
Aiheeseen liittyvä tuote tutoeno. 6880 Film4Booth teippi tuoteno. 6900 Film4Booth Foil jakelija tuoteno. 6950 Asennustyökalu tuoteno. 2070 Kalvoleikkuri magneetilla	
Created by: EMM International BV The Netherlands www.emm.com  T +31(0)38 467 66 00 www.colad.co	