



# Seal & Bond Flex-Sil S

Liimat ja tiivisteet

NESTEMÄINEN, KOVETTUMATON TIIVISTE

- ✓ Nopea käyttöönotto: 10-15 minuuttia.
- ✓ Helppo levittää myös pystysuoraan.
- ✓ Kestää korkeita ja matalia lämpötiloja.
- ✓ Kaikille metalleille ja muoveille.

## Tekninen tieto

- Pohja: polyuretaania.
- Väri: punainen.
- Isosyanaatti- ja silikoniton.
- Kestää: kaikkia mineraali- ja synteettisiä öljyjä, rasvoja, polttoainetta, dieseliä, bensiiniä, vettä, merivettä, kaasua, ilmaa, jäähdytysnestettä, pakkasnestettä, ...
- Lämpötilankestävyys: -55°C - +270°C, huiput +300°C asti.
- Säilyvyys: 60 kuukautta, säilytä kuivassa, viileän ja pakkasenkestävä.

## Pakkaus

Seal & Bond Flex-Sil S red - patruuna 200ml

570005000

## Tuote [SBFS]

### Ominaisuudet

Seal & Bond Flex-Sil S on yksikomponenttinen tiivistysaine, joka ei kovetu, on helppo poistaa, mikä tarjoaa täydellisen tiivistysratkaisun. Seal & Bond Flex-Sil S korvaa muut tiivisteet tai parantaa niitä, joten sitä voidaan käyttää yleisesti 0,2 mm:n välyksiin asti. Seal & Bond Flex-Sil S on ihanteellinen sovelluksiin, joissa käytetään erilaisia materiaaliyhdistelmiä, jotka ovat alttiina lämpötilan vaihteluille ja liikkeille.

### Sovellukset

- Soveltuu käytettäväksi esimerkiksi vaihteistoissa ja kampikammioissa, laippaliitoksissa, öljypohjissa ja tasauspyörästöissä.
- Käyttöalueet: auto-, kemian- ja petrokemia-teollisuus, kaasu-, vesi- ja voimalaitokset.

## Käyttö

- Puhdista ja poista tiivistämistä vaativat materiaalit Safety Cleanilla tai Kleenspray-S:llä.
- Levitä riittävästi Seal & Bond Flex-Sil S -ainetta ja anna haihtua 10 minuuttia ennen kiinnittämistä.
- Huomioi 10-15 minuutin kuivumisaika ennen käyttöönottoa.