

XPR-100 MAALINPOISTOAINE

Puhdistus ja rasvanpoisto



POISTAA MAALIN JA LAKAN

- ✓ Tehokas ja ympäristöystävällinen.
- ✓ Hajuton, syttymätön ja uudelleenkäytettävä 9 kk:n ajan.
- ✓ Vahvempi kuin haihtuva liuotin.

Tekninen tieto

- Pohja: asetaaliuotin.
- Muoto: nestemäinen.
- Väri: läpinäkyvä.
- Molekyylipaino: 164,2.
- Sulamispiste: < -65°C.
- Kiehumispiste: +210 °C.
- Tiheys: 0,9921 (20 °C).
- Höyrynpaine 20°C:ssa: 0,0225 bar.
- Liukoisuus veteen: 100 %.
- Leimahduspiste (ASTM D 92): 92°C.
- Leimahduspiste (ASTM D 93): 88°C.
- Itsesyttymislämpötila: +210 °C.
- Haihtumisnopeus: 17,38 (matkustuspiste: Butyyli asetaatti = 1).
- Säilyvyys: 18 kuukautta, kuivassa, viileässä ja pakkasettomassa

Pakkaus

XPR-100 Paint Remover - pullo 1L	493301000
XPR-100 Paint Remover - kanisteri	493305000
5l XPR-100 Paint Remover - tarra	L30521901

Tuote [XPA]

Ominaisuuudet

- Lämpäisee ja liottaa maalit ja lakat tarvittaessa (myös kovettuneet).
- Ei syövyttävä, ei ärsytä ja syttymätön, joten turvallinen kuljetukseen, varastointiin ja käyttöön.
- Vahvuus tarkoittaa, että se on taloudellinen käyttää ja uudelleenkäytettävä huuhtelu- ja upotuskylvyt jopa 9 kuukaudeksi.

Käyttö

- Levitä likaantuneelle pinnalle ja anna imeytyä.
- Pyyhi lika pois ja toista tämä tarvittaessa.
- Huuhtele aina runsaalla vedellä ennen kuivaamista.

XPR-100 on rasvainen ja haihtuu hitaasti, joten pidempi vaikutusaika saattaa olla tarpeen. XPR-100 voidaan liittää NOVATIO MEGATIXiin työskentelyajan pidentämiseksi pystypinnoille. Jos epäilet pinnan lujuutta, testaa ensin huomaamattomassa paikassa. Jos lika jätetään laskeutumaan, XPR-100:ta voidaan jatkaa jopa 9 kuukauden ajan. Käsittele likaantunutta tuotetta kemiallisena jätteenä.

