

NOVA CLEAR TAPE



LÄPINÄKYVÄ JA ITSELIIMAUTUVA PU-KALVO

- ✓ Laadukas polyuretaanikalvo akryyliimalla.
- ✓ Suojaa kemiallisilta saasteilta, hiekalta, ruosteelta, naarmuilta,...
- ✓ Suojaa tärinän ja kitkan aiheuttamalta kulumiselta.
- ✓ 75% elastisuuden ansiosta se voidaan muotoilla useisiin muotoihin.
- ✓ Lämpötilankesto -40°C - +90°C.
- ✓ Pitkäikäinen tuote.
- ✓ Ihanteellinen kovalle pinnalle.
- ✓ Voidaan lakata ja/tai maalata.
- ✓ Suojaa alumiinia, ruostumatonta terästä, kromilevyä, PU:ta, lasia, lakkaa, akryylimuovia, ABS...
- ✓ Estää puristamista ja parantaa iskunkestävyyttä.

Tekninen tieto

- Kalvo: polyuretaani.
- Liima: akryyliiima.
- Väri: läpinäkyvä.
- Käyttölämpötila: +8°C - +50°C.
- Lämpötila kestävyys: -40°C - +90°C.
- Vetolujuus: 13,5 N/mm².
- Elastisuus: > 75 %.
- Laadun säilyminen: 7 vuotta.
- Tarttuvuus: raakaalumiini, anodisoitu alumiini, ruostumaton teräs, kromattu teräs, polyuretaani, lasi, akryyli, ABS,...
- Tärkeää: älä levitä pehmeille pinnoille tai pinnoille, jotka voivat jarruttaa, kuoriutua, kutistua tai laajentua.
- Aikaluokan liimaus 20 min. 90° > 900 N/m 20 min. 180° > 600 N/m 24 h 90° > 530 N/m 24 h 180° > 700 N/m.
- Testaa ensin tarttuvuus PE-, PP-, silikon- ja bitumipohjaisille materiaaleille.
- Säilyvyys: 24 kuukautta, säilytä kuivassa, viileän ja pakkasenkestävä.

Pakkaus

Nova Clear Tape - rulla 15cm / 2m	566315000
Nova Clear Tape - rulla 30cm / 2m	566330000

Tuote

Ominaisuudet

- Korkealaatuinen, läpinäkyvä polyuretaanikalvo akryyliimalla.
- Tarttuu useimpiin synteettisiin materiaaleihin, lakoihin, metallityyppeihin,... ja suojaa ruosteelta, hiekalta, naarmuilta, kitkalta, tärinältä, ...
- On 100 % läpinäkyvä ja voidaan muotoilla ja maalata.

Sovellukset

Suojaa seuraavia vastaan:

- ruoste
- hiekka
- naarmut
- kitka
- tärinää

