

Tekninen Tiedote

30-S01

30 CV Topcoat



HS – VOC – yhteensopiva 1-vaiheinen pintamaali

- Helppo levitys yhdistettynä hyvään peittokykyyn
- Sopii suurille alueille hyvän virtauksen ansiosta. Antaa pinnoille erittäin hyvän ulkonäön.
- Erinomainen UV-kestävyys ja nopea kuivuminen

Käsittely

	Sekoitusuhde	100 % tilavuuden mukaan
	50 % tilavuuden mukaan	51-515, -520, -530 (Sekoita hyvin)
	Ruiskutusviskositeetti 20°C:ssa	DIN 4: 20-24 s
	Käyttöaika 20°C :ssa	2 h
	HVLP maaliruiskulla	
	Suuttimen koko	1.5 mm
	Käyttöpaine	2 bar
	Suuttimen paine	0.7 bar
	Yläsäiliö ruiskulla	
	Suuttimen koko	1.4 mm
	Ruiskutuskerroksien määrä	2
	Kalvon paksuus	50-70 µm
	Huomautus	Airless/ airmix: 0,23 – 0,28mm, 120-180 bar / + max 2 bar suuttimessa

Turvallisuusohjeet:

2004/42/IIB(d)(420)419: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.d) käyttövalmiissa muodossa on max 420 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 419 g/litra.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Kun otetaan huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejä. Nämä tiedot eivät myöskään anna takuuta tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleistä tietoa varten; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä muodosta tuotteiden sovittua sopimuslaatua (tuotespesifikaatio). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lainsäädäntöä noudatetaan.

Tekninen Tiedote

30-S01

30 CV Topcoat



Kuivaus

		51-520	51-515	51-530
	Kuivaus 20 °C:ssa	8 h	6 h	16 h
	Kuivaus 60 °C:ssa	30 min	25 min	45 min



Turvallisuusohjeet:

2004/42/IIB(d)(420)419: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.d) käyttövalmiissa muodossa on max 420 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 419 g/litra.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm:n hiukkasia.

Tämän julkaisun tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Kun otetaan huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejä. Nämä tiedot eivät myöskään anna takuuta tietyistä ominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki tässä annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleistä tietoa varten; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä muodosta tuotteiden soveltuvuutta sopimuslaatua (tuotespesifikaatio). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että omistusoikeuksia ja voimassa olevia lakeja ja lainsäädäntöä noudatetaan.