



CARSYSTEM LIQUID MASKING

CS Liquid Masking on vesipohjainen, ruiskutettava suojaava kalvo. Neste kuivuu kirkkaaksi ja tarttumattomaksi kalvoksi. Kalvo suojaa ajoneuvoa maalin ohiruiskutussumulta, liuottimilta, pölyltä, kiillotusroiskeilta ja pieniltä mekaanisilta vaurioilta. Nestemäinen kalvo on erittäin tiksotrooppinen ja sitä voidaan levittää pystysuorille pinnoille ilman valumista. Suoja kalvo pysyy kirkkaana. Kun korjaus on valmis, nestemäinen suoja kalvo voidaan helposti pestä pois vedellä. Tuote on biohajoava.

SOVELTAMINEN

CS-nestemäistä suoja kalvoa käytetään normaalilla ruiskupistoolilla kaikkiin ajoneuvon osiin, joita ei saa maalata (mukaan lukien muovit, lasi, kumi, kromi jne.). Nestemäinen suoja kalvo pitäisi ruiskuttaa ennen kuin korjaukset aloitetaan, jotta varmistetaan täydellinen suoja.

KÄYTTÖOHJE

Ajoneuvon on oltava kuiva ja puhdas. Levitä paksu kerros nestemäistä suojaa kaikkiin ajoneuvon osiin, joita ei maalata.

HUOM: Ei ole tarpeen odottaa, että kalvo kuivuu, koska täydellinen suojaus saavutetaan, vaikka materiaali on vielä märkä.

Peitä korjauksen ympärillä olevat alueet n. 40-60 cm peittopaperilla. Älä laita peitepaperia märälle nestemäiselle suojaavalle kalvolle.

Työvälineet:

Materiaaliin ruiskuttamiseen tulee käyttää ruiskupistoolilla, joka sopii materiaaleihin, jotka voidaan laimentaa. Suositus: HVLP / 1,9 - 2,2 mm.

Irrottaminen / puhdistaminen:

Kun korjaustyö on tehty (mukaan lukien kuivaus, kiillotus ja kokoonpano) Liquid Masking voidaan helposti pestä pois vedellä. Anna pinnan liota n. 2 minuuttia ja sitten poista se sienellä tai painepesurilla. Koska Liquid Masking reagoi kuten saippua muita puhdistusmateriaaleja ei tarvita.

Tehokkuus:

Nestemäinen peite suojaa ajoneuvoa koko korjauksen ajan, se pysyy paikallaan

pinnalla myös silloin, kun toistuva kuivaus on välttämätöntä. Materiaali on poistettava max. kuukauden kuluttua.