



Novakleen Heavy Duty

Cleaners & Degreasers

TIIVISTETTY PESUAINESUURILLE PINNOILLE

- ✓ Nopea, perusteellinen puhdistus
- ✓ Sähkökyvä kiilto
- ✓ Kestävä suoja
- ✓ Antistaattinen vahakerros
- ✓ Käsikäyttöön ja laitteisiin
- ✓ Yli 90% biohajoavia

Tekninen tieto

- Koostumus: stabiloitu biohajoavien pinta-aktiivisten aineiden seos, joka läpäisee hapettuneiden liuottimien ja modifioitujen emästen kanssa.
- Olomuoto: neste.
- Tuoksu: luonteenomainen
- Viskositeetti 20°C: 1 mPa.s.
- Liukoisuus veteen: täysin liukoinen.
- Suhteellinen tiheys 20°C: 1.050 kg/l.
- pH : 13.4.
- Höyrynpaine lämpötilassa 20°C: 23,32 hPa.
- Itsesytymislämpötila: 230°C.
- Säilyvyys: 24 kk, pidä kuivassa, suojaa viileältä ja pakkaselta.

Pakkaus

Novakleen Heavy Duty - 10L	490510000
Novakleen Heavy Duty - 20L	490520000
Novakleen Heavy Duty - 200L	490530000

TUOTE [NVK HD]

Ominaisuudesta

Novakleen Heavy Duty on tiivistetty erittäin emäksinen puhdistusaine suurille alueille. Sisältää tenioaktiivisia aineosia, jotka ovat yli 90% biohajoavia OECD-standardien mukaisesti.

Käyttökohteet

Kuorma-autojen ja perävaunujen, pressujen, kansien, asuntovaunujen ja matkailuautojen, veneiden, metallirakenteiden ja paneelien, telttojen, muovien, PVC:n, huonekalujen puhdistus.

Käyttöohje

Manuaalikäyttö:

- Lisää max. 1 - 2% veteen
- Pesä sienellä tai harjalla
- Huuhtelee runsaalla vedellä

Sumuttimella:

- Lisää 3-5% veteen, riippuen likaisuuden asteesta
- Sumuta alhaalta ylöspäin
- Anna vaikuttaa max. 2 minuuttia ja huuhtelee runsaalla vedellä.

Painepesurilla ja vaahdottimella

- Täytä tuote tankkiin
- Säädä annostelu 3-5%:iin

Älä anna kuivua pintaan, välttä ruiskutusta kuumille pinnoille, älä levitä täydessä auringonvalossa.

Lisää annosta kylmällä säällä, pienennä annosta kuumalla säällä.