



Novastop Radiator

ESTÄÄ JA KORJAA VUODOT SULJETUISSA VEDENKIERTOJÄRJESTELMISSÄ

- ✓ Yhteensopiva kaikkien vesipohjaisten jäähdytysnesteiden kanssa.
- ✓ Turvallinen käyttää metalli- ja muoviosille.
- ✓ Ei tuki järjestelmää ja korjaa ääntä.
- ✓ Sisältää voiteluaineita ja muita korroosiota ja kalkkia estäviä lisäaineita.

Tekninen tieto

- Pohja: vesi.
- Ulkonäkö: rakeinen neste, jolla on korkea viskositeetti.
- Väri: puna-ruskea.
- pH: 11,2.
- Palonkestävä.
- Kulutus: 1 pullo riittää 25 litralle nestettä.
- Säilyvyys: 36 kuukautta, säilytä kuivassa, viileän ja pakkasenkestävä.
- Turvatoimenpiteet: katso käyttöturvallisuustiedote.

Pakkaus

Novastop Radiator - pullo 250ml

740103000

Tuote [NSR]

Ominaisuudet

Novastop Radiator on turvallinen järjestelmä, jolla korjataan nopeasti ja pysyvästi suljetun vesikiertojärjestelmän vuodot. Novastop Radiaattoria voidaan käyttää kaikäntyyppisissä lämpöpattereissa ja se on yhteensopiva kaikäntyyppisten vesipohjaisten jäähdytysnesteiden kanssa. Novastop Radiator ei tukkeudu ja sisältää lisäaineita, jotka estävät korroosiota ja stimuloivat vesipumpun voitelua.

Sovellukset

- Jäähdytysjärjestelmien ja tiivisteiden vuotojen nopea ja pysyvä korjaus
- Hiushalkeamien nopea ja pysyvä tiivistys moottorilohkoissa ja jäähdytyskierukoissa
- Ihanteellinen ennaltaehkäisevänä huoltona vuotojen välttämiseksi
- Pienten vuotojen nopea ja tehokas korjaus suljetuissa lämmitysjärjestelmissä

Käyttö

- Kuumenna moottori käyttölämpötilaan.
 - Kytke lämmitys päälle.
 - Ravista hyvin ennen käyttöä.
 - Kaada jäähdytimeen.
 - Anna moottorin käydä 5 minuuttia.
 - Palauta jäähdytysneste taso.
- Käsittelee jopa 25 litraa vettä. Puhdista ensin likaiset piirit Novaflush-Radiaattorilla

