

Multi Super 5

Voiteluaineet



VETTÄ HYLKIVÄ VOITELUAINE, SUOJA-, PUHDISTUS- JA IRROTUSAINE

- ✓ Hylkii vettä ja kosteutta (erittäin alhainen pintajännitys.)
- ✓ Tarjoaa kevyen, mutta tehokkaan ja tarkan voitelun koneille.
- ✓ Tarjoaa pitkäaikaisen suojan korroosiota vastaan.
- ✓ Puhdistaa sekä koneet, että kiillotetut pinnat; pitää kumit pehmeinä ja joustavina.
- ✓ Vahva ja nopea tunkeutuminen. Irrottaa ruostetta ja korroosiota vaikeapääsyisiltä alueilta.

Tekninen tieto

- Ominaispaine: 0,811 20 °C:ssa.
- Leimahduspiste: 52°C.
- Kiehumispiste: 116°C.
- Kiinteuspiste: ei mitään ennen -62°C.
- Viskositeetti 38°C:ssa: 2 mPa.s.
- Dielektrisyysvakio: 33 KV min/215 mm (ASTMD-877).
- Voitelukapasiteetti: yli 226 kg (Falex-askeltesti).
- Säilyvyys: 36 kuukautta, säilytä kuivassa, viileässä ja pakkasenkestävässä.
- Turvatoimenpiteet: katso käyttöturvallisuustiedote.

Pakkaus

Multi Super 5 - aerosoli 400ml	232001000
Multi Super 5 - kanisteri 5l	232002000
Multi Super 5 - tynnyri 200L	232000000

Tuote [MS5]

Ominaisuudet

- Tarjoaa korkean kapillaarivaikutuksen ja hyvän tunkeutumisen. Se tunkeutuu pienimpiin onteloihin aiheuttaen kemiallisen hyökkäyksen, joka irrottaa ruostetta.
- Ei sisällä silikoneja tai grafiittia.

Sovellukset

- irrottaa juuttuneet ruuvit, pultit ja mutterit, putkiliittimet ja liitokset
- hylkii kosteutta sytytystulpissa ja sähköjohdoista ja suojaa niitä
- jarruvivuston, vaijerien ja kaikenlaisten ketjujen voiteluun ja puhdistamiseen
- suojaamaan metallipintoja korroosiolta

Käyttö

- Ravista ennen käyttöä.
- Sumuta.
- Anna vaikuttaa.
- Anna ponneaineiden haihtua tarvittaessa.

