



IDEAALI RATKAISU RÄJÄHTÄVÄN PÖLYN KERÄÄMISEEN JA EROTTeluUN

On noudatettava äärimmäistä varovaisuutta, jos toiminnan aikana vapautuu mahdollisesti räjähtävää pölyä, kuten hienoa alumiinihiomapölyä tai tammipölyä (luokka ST1). Voimassa olevat ATEX-määräykset edellyttävät, että mahdollisesti räjähtävä pöly on kerättävä erikseen ja että sitä ei saa sekoittaa metallipölyn kanssa. Hamach tarjoaa tähän ihanteellisen ratkaisun HCV-esierottimen muodossa.

NEW

HCV 50 TO EX Aluminum esi-erotin
Tuoteno. 000585

- ▶ Erottele helposti räjähtävää pölyä
- ▶ Voidaan käyttää olemassa olevien ja uusien poistolaitteistojen kanssa
- ▶ Automaattinen suodattimen puhdistus estää poistotehon häviämisen
- ▶ ATEX-yhteensopiva ja sopii asennettavaksi vyöhykkeelle 22
- ▶ Valinnainen: puhalluskansi



Direktiivi 2014/34/EC:

"Eurooppalainen direktiivi mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävistä laitteista ja suojajärjestelmistä".



HAMACHCENTRALVACUUM.COM



**THINKING
OUT OF
THE BOX**