



Carbo Kitty

148.018

OMINAISUUDET

Carbo on läpinäkyvä polyesteripinnoite hiiliosille.
Tarttuu hiilialustaan. (Polyesteri / Epoksi - suoritettava testi etukäteen)
Korkea täyttökapasiteetti.
Helposti huokoseton lopputulos.
Superhelppo hiottavuus.
Läpinäkyvä.
UV-kestävä - ei kellastumista.

Hyvien ominaisuuksiensa takia, kuten käyttö täyttö- ja hienokittinä Carbo voidaan käyttää yleiskittinä.

TUOTESELOSTE

Materiaalitiedot
Viskositeetti 20 ° C: pastamainen
VOC-pitoisuus: 2004/42/IIB (b) (250): <250 g / l
Väri: läpinäkyvä

KÄSITTELY

Pinta:
Alustan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton.
Sekoittaminen:
Lisää 2 - 2,5% painosta MEKP kovettajaa.
Komponentit on sekoitettava huolellisesti, muuten voi olla suurempi herkkyys kosteudelle.
Käyttöaika:
+ 20 ° C huoneenlämmössä, 5 minuuttia
Huoneen lämpötila:
Minimi +5 ° C

Täyte:
Kovettumisaika:
Huoneen lämpötila 20 ° C: 20 - 30 minuuttia

Hionta:
Määritellyn kuivumisajan jälkeen.

a trademark of
VOSSCHEMIE



Esihionta: kuiva - P 240 - P 360

Uudelleenhiointa: kuiva - P 400 - P 500

Viimeistely:

Carbon kanssa voit käyttää seuraavia CS tuotteita:

Carbo Spray, 2K epoksi High Speed Primer, 2K Filler VOC 540 2K, Carbo Lakka, Vario Filler, Wet on Wet Filler, 1K Filler

Varastointi:

Noin. 6-8 kuukautta +18 ° C - +20 ° C alkuperäispakkauksessa tiiviisti suljettuna.

Turvallisuusasiat:

Edellä mainitut tekniset tiedot, erityisesti suositukset soveltamisesta ja tuotteidemme käytöstä, perustuvat tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tavanomaisissa olosuhteissa. Käytännössä materiaaleja, pintoja ja työskentelyolosuhteita on niin erilaisia, että mitään takuuta työtuloksista tai vastaavasta ei voida päätellä tästä tiedotteesta tai suullisesta konsultaatiosta, elleimme ole aiheuttaneet vahinkoa tahallisesti tai se johtuu törkeästä huolimattomuudestamme. Tässä tapauksessa käyttäjä on velvollinen todistamaan, että hän on kertonut meille kaikista vaadituista kohdista asianmukaista ja lupaavaa tuomiota varten, kirjallisesti ajoissa ja täydellisesti. Kolmannen osapuolen on noudatettava patenttioikeuksia. Lisäksi meidän yleisiä myynti- ja toimitusehtoja ja viimeisimpiä teknisiä tiedotteita, jotka tulisi vaatia, sovelletaan.

Ohjeet käsittelystä ja jätehuollosta ovat Käyttöturvallisuustiedotteessa ja eritelmät Työnantajan Vastuuvakuutus ry kemianteollisuudelle.

a trademark of
VOSSCHEMIE