



Booth Mask – Kirkas Suojakalvo Maalaamojen Kammioon

149.359, 149.358

OMINAISUUDET

BOOTH MASK on vesiohenteinen, ruiskutettava kammiosuoja joka suojaa kammion seinämiä ruiskutussumulta. Se on nestemäistä materiaalia, joka kuivuu kirkkaaksi ja kosketuskuivaksi. Kalvo suojaa pintaa maaliosumulta ja liuottimilta.

Suojaava kalvo pysyy kirkkaana pitkän aikaa, eikä kellastu. Näin ollen se ei vaikuta kammion valaistukseen.

Suojakalvo tulee poistaa n.3 kk:den tai n. 150 :nen ruiskutuskerran jälkeen.

Kalvo on helppo pestä pois vedellä. Suorilta, sileiltä pinnoilta se voidaan poistaa myös käsin kuorimalla.

BOOTH MASK on biohajoava.

KÄSITTELY

BOOTH MASK kammiosuojakalvoa käytetään suojaamaan kammion sisäpinnat ohiruiskutussumulta.

Kammion seinät, katto ja valaisimet voidaan ruiskuttaa ja suojata BOOTH MASK kammiosuojakalvolla.

Se on tehokas suojaamaan myös telineitä ja laitteita joihin ohiruiskutussumu tarttuu tai tippuu.

TUOTETIEDOT

Materiaali tiedot:

Muoto: Neste

Väri: Väritön

Tuoksu: epätavallinen, hieman alkoholi

pH-arvo: 4,5-5.5

Hapettuminen: Ei

Leimahduspiste: > 93 ° C

Ominaispaino: 1,2 g / l (+20 ° C)

Pakkaus: Kanisteri

Sisältö: 5 tai 20 litra

Käyttö: 1 litra 15 m²



a trademark of
VOSSCHEMIE



KÄSITTELY

Käsiteltävät seinät tulee olla puhtaita tai vastamaalattuja, jotta optimaalinen valaistus saavutetaan. Varmista, että kaikki pinnat ovat täysin kuivia. Levitä paksu kerros BOOTH MASK kammiosuojaa, myös valojen päälle. Anna kuivaa n. 10 minuuttia ja ruiskuta toinen kerros alueille joille tulee runsaasti ohiruiskutussumua. Vältä valumia. Anna BOOTH MASKIN kuivua kokonaan.

Työkalut:

BOOTH MASK kammiosuojan levittämiseen käytetään maaliruiskua, joka soveltuu vesipohjaisille materiaaleille. Suositeltava suutinkoko 2,2 mm, HVLP 1.9. Kammion lämpötila: noin.: 21 ° C

Poisto / puhdistus:

Sammuta kaikki virta kammioista, valaisimista ja pistorasioista!

BOOTH MASK kammiosuojakalvo voidaan poistaa kahdella tavalla:

1. Sileiltä suorilta pinnoilta BOOTH MASK kammiosuojakalvo voidaan kuoria pois käsin.
2. Karheilta pinnoilta kuten betoni, kivi tai sementti on suositeltavaa, että BOOTH MASK kammiosuojakalvo pestään pois painepesurilla.

Varmista, että kaikki pinnat ovat kuivat ennen uudelleen käsittelyä BOOTH MASK kammiosuojalla.

Vältettävä ruiskutussumua vedellä kohteisiin, jotka on jo käsitelty BOOTH MASK kammiosuojalla.

Pinnoite olisi uusittava n.3 kuukauden välein tai n.150 ruiskutuskerran jälkeen.

Muussa tapauksessa BOOTH MASK kammiosuojakalvo saattaa olla vaikea poistaa.

Lattian ja ritilöiden suojaksi suosittelemme DUST KEEPER lattiasuojaa, joka pitää pölyt lattiassa.

a trademark of
VOSSCHEMIE



Turvallisuusasiat:

Edellä mainitut tekniset tiedot, erityisesti suositukset soveltamisesta ja tuotteidemme käytöstä, perustuvat tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tavanomaisissa olosuhteissa. Käytännössä materiaaleja, pintoja ja työskentelyolosuhteita on niin erilaisia, että mitään takuuta työtuloksista tai vastaavasta ei voida päätellä tästä tiedotteesta tai suullisesta konsultaatiosta, elleimme ole aiheuttaneet vahinkoa tahallisesti tai se johtuu törkeästä huolimattomuudestamme. Tässä tapauksessa käyttäjä on velvollinen todistamaan, että hän on kertonut meille kaikista vaadituista kohdista asianmukaista tuomiota varten, kirjallisesti ajoissa ja täydellisesti. Kolmannen osapuolen on noudatettava patenttioikeuksia. Lisäksi meidän yleisiä myynti- ja toimitus ehtoja ja viimeisimpiä teknisiä tiedotteita, jotka tulisi vaatia, sovelletaan.

Ohjeet käsittelystä ja jätehuollosta ovat Käyttöturvallisuustiedotteessa ja erittelyt Työnantajan Vastuuvakuutus ry kemianteollisuudelle.

a trademark of
VOSSCHEMIE