

■ ■ Tec Line Matt Matting Mousse

tasoituspasta

OMINAISUUDET

Vesipohjainen tasoituspasta kolminkertaisella teholla, kiillottava, puhdistava ja täysin rasvan poistava vain yhdellä käytöllä.

CS Tec Line Matt Matting Mousse tarjoaa seuraavat etuudet ja ominaisuudet:

- Parantaa maalin tarttuvuutta tarjoamalla tasaisen pinnan.
- Se estää hiomjälkien ja naarmujen aiheuttavat ongelmat häivytyalueilla, jotka joskus näkyvät viimeistellyn pinnan läpi.
- Voidaan käyttää kangaspalan kanssa listojen ympärillä tai tiivisteiden alla.
- Tasainen mattaus ja puhdistus teho tarjoaa täydellisen lopputuloksen vaikeasti saavutettaville alueille – kuten oven karmeihin ja kynnyksiin, ränneihin, ovenlukkoihin, kahvoihin, jne.
- Helppo pyyhkiä pois, jättämättä mitään jäämiä jotka voisivat vaikuttaa maalin tarttuvuuteen.
- Ei värjää kumiosia tai listoja.
- Ei sisällä silikoonia, ei liuotinta eikä sillä ole haihtuvien orgaanisten aineiden heikentävää vaikutusta.

KÄYTTÖ

CS Tec Line Matt Matting Mousse:a tulee käyttää yhdessä CS Topline Mattflex (karhuntassu) harmaa (136.274 ja 136.266) ja CS Topline Mattflex kulta (138.399) kanssa.

- Käytettäväksi kaikilla moderneilla päällysteillä joilla on korkea kuiva-aine pitoisuus, VOC (HS), keskiluokkainen kuiva-aine pitoisuus (MS) ja vesipohjaisilla OEM-päällysteillä.
- Ideaali puhdistamiseen ja muovipuskureiden hiertämiseen sekä kumiosille ennen maalaamista.

TUOTETIEDOT

Väri: vaalean harmaa

Haju: hedelmäinen

pH-aste 20°C:ssa: 7

Tiiveys 20°C:ssa: 1,4 g/cm³

Paketti: 1,0 kg pullo

Varastointi: 24 kuukautta 18 - 20°C:ssa suljetussa alkuperäispakkauksessa

KÄSITTELY

- Ravista hyvin ennen käyttöä.
- Puhdista suuret pinnat liasta, lika voi aiheuttaa naarmuja.
- Kostuta CS hiontatyyny puhtaalla vedellä.
- Käytä CS Tec Line Matt Matting Mousse:a CS hiontatyynylle tai suoraan kohteeseen (n. 10g per keskikokoinen paneeli).
- Hinkkaa alustaa keskitasoisella – jyvällä paineella tehden tasaista ristikkäistä liikettä kunnes alusta on täysin puhdas ja tavoiteltu matta pinta on saavutettu.
- Poista jäämät CS mikrokuituliinalla ja puhdista alusta puhtaalla vedellä ja kuivaa. Jatka sitten normaalilla maalaamis prosessilla

TURVALLISUUS

Aiemmin mainitut tekniset tiedot, erityisesti tuotteidemme käyttösuositukset, perustuvat tämänhetkiseen tietämykseemme ja kokemuksiimme tuotteiden käytöstä normaaleissa olosuhteissa.



02/2015

Käytännössä materiaalit, pinnat ja paikkaolosuhteet voivat olla niin erilaisia että minkäänlaista takuuta tuotteen työtuloksista tai luotettavuudesta ei voida ymmärtää tästä informaatiosta eikä suullisesta neuvonannosta, ellemme ole syytettynä tahallisesta tai suuresta välinpitämättömyydestä. Tässä tilanteessa käyttäjä on vastuussa todistamaan että hän on antanut meille tiedoksi kaikki asiat, jotka vaaditaan kunnolisen ja lupaavan tuomion antamiseksi, kirjoitettuna, ajallaan ja täydellisenä. Minkä tahansa kolmannen osapuolen patenttioikeuksia tulee seurata. Lisäksi meidän yleiset myynti ja kuljetus käyttöehdot ja uusien teknisten tietojen sivu, joita tulee vaatia, ovat voimassa.

Ohjeet käsittelyyn ja hävittämiseen ovat löydettävissä meidän materiaali turvallisuustietosivulla, kuin myös kemian teollisuuden "Employers Liability Insurance Association":nin tarkennukset. Tekijänoikeudet VOSSCHEMIE