

Tekninen tiedote

65-10



Häivytysohenne

Häivytysohenne baslac kirkaslakoille 40-

■ Häivytysohenne käytetään sulauttamaan päälleruiskutus pällekkäisalueilla tai sulautumaan kirkaslakkaan.

Käsittely



Käyttövalmis



HVLP maaliruisku

Suutinkoko	1.3 mm
Käsittelypaine	2 bar
Suutinpaine	0.7 bar



Ruiskutuskerrosten lkm

2 -3 (kirkaslakan häivytysohjeella)

Kuivuminen



Kuivuminen 20°C

Kuten käytetyn
kirkaslakan ohjeessa

Huomaa: Auton korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita, erityisesti asennetun anturitekniikan osalta, tässä asiakirjassa annettujen käsittelyohjeiden lisäksi.

Turvallisuusohje:

2004/42/IIB(cIII)(780)760: EU-raja-arvo tälle tuotteelle (tuoteluokka: IIB.cIII) käyttövalmiissa muodossa on enintään 780 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC-pitoisuus on 760 g/l.

Tuotteet soveltuvat vain ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois sitä, että tämä tuote sisältää < 0,1 µm hiukkasia.

Tämän julkaisun sisältämät tiedot perustuvat nykyiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon monet tekijät, jotka voivat vaikuttaa tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön, nämä tiedot eivät vapauta käsittelijöitä suorittamasta omia tutkimuksiaan ja testejiään; nämä tiedot eivät myöskään tarkoita mitään takuita tietystä ominaisuudesta tai tuotteiden sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Kaikki annetut kuvaukset, piirustukset, valokuvat, tiedot, mittasuhteet, painot jne. ovat vain yleisiä tiedoksiantoja; ne voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta, eivätkä ne muodosta tuotteiden sovitua sopimuslaatua (tuote-eritelmä). Tuotteidemme vastaanottajan vastuulla on varmistaa, että kaikkia omistusoikeuksia sekä voimassa olevia lakeja ja lakeja noudatetaan.