



Nova Power Grip 403 2-K

Liimat ja tiivisteet

2K PU LIIMA NOPEAA KORJAUSTA JA LIITTÄMISTÄ VARTEN

- ✓ Suuri täyttökapasiteetti ja ainutlaatuinen tarttuvuus.
- ✓ Voidaan hioa, kierteistää tai porata erittäin nopeasti.
- ✓ Jos haluat nopeamman tai hitaamman version, katso Novatio Power Grip 401 2-K tai 409 2-K.

Tekninen tieto

- Pohja: polyuretaani.
- Tuoksu: ominainen.
- Väri: musta.
- Sekoitusaika (23°C): 2 minuuttia.
- Työaika (23°C): 3-4 minuuttia.
- Voidaan hioa/käsitellä: 30 minuutin kuluttua.
- Voidaan maalata: 60 minuutin kuluttua.
- Elastinen lujuus (%): 70 %.
- Vetolujuus: 2620 N/cm².
- Leikkauslujuus: 1378 N/cm².
- Lämpötilankestävyys: 90°C jatkuva.
- Tarttuvuus: erittäin hyvä tarttuvuus useimpiin muoveihin, polyestereihin, rauta- ja ei-rautametalleihin, emaleihin ja lakkoihin; ylittää pintojen, kuten betonin, kiven, puun,... yli 2N/mm² metalleissa (käytännöllinen laskettu arvo).
- Kemiallinen kestävyys: kestää monia happoja, emäksiä, öljyjä, rasvoja, bensiiniä, lämmitysöljyä, monia liuottimia, suolaliuoksia, aggressiivisia höyryjä ja meri-ilmaa,...; ei kestä vahvoja liuottimia. Kovettumis: ei kutustumista.
- Min. käsittelylämpötila: 8°C.
- Sähkövastus: > 109 Ohm.
- Kiintoainepitoisuus: 100 %.
- Säilyvyys: 24 kuukautta, säilytä kuivassa, viileässä ja pakkasessa.
- Turvatoimenpiteet: katso käyttöturvallisuustiedote.

Tuote [NPG3]

Ominaisuudet

Nova Power Grip 403 2-K on laadukas 2-komponenttinen liima, jonka kovettuminen on nopeaa puskurien, ajovalojen, koristelistojen korjaamiseen... Nova Power Grip 403 2-K on ihanteellinen liima kovien pintojen korjauksiin ja liimauksiin. , joustavat, puolijoustavat ja kuitutäytteiset muovit, muovit, maalattu teräs, kivi, betoni, melamiini, puu,... Nova Power Grip 403 2-K lähestyy synteettisten materiaalien lujuutta ja joustavuutta. Nova Power Grip 403 2-K sopii sekä liima- että korjausjärjestelmäksi. Täydellisen lopputuloksen (kuten maalaukseen) saavuttamiseksi suosittelemme Novatblack Magicia.

Sovellukset

Autot:

- kovien ja joustavien - kuitutäytteisten tai ei synteettisten materiaalien korjaus ja liimaus, kuten polyesteriautosarjat, ajovalot, puskurit, spoilerit, koristelistat, ...

Toimiala:

- kovien ja taipuisten muovien korjaus erittäin nopealla kuivumisajalla.
- liimaa nopeasti ABS:n, SMC:n, PC:n, HPL:n, melamiinin, täysrottingin, puun, kiven, ...
- Liimaa nopeasti eristysmateriaaleja, kuten Styrodur, Kivivilla, Kivilevy.

Pakkaus

Nova Power Grip 403 2-K - patruuna 250ml

590413000

Käyttö

Alustan valmistelu

- Puhdista Safety Cleanilla ja/tai Multifoamilla.
- Hio materiaali.
- Poista kaikki pöly.
- Poista rasva Safety Cleanilla ja Multifoamilla.
- Kuivapuhallus.

Patruunan valmistelu

- Poista patruunan korkki.
- Aseta patruuna pistooliin.
- Pumpkaa, kunnes molemmat osat valuvat ulos patruunasta.
- Aseta sekoittimen kärki patruunan päälle ja leikkaa tarvittaessa suuttimen kärjen aukko suuremmaksi.
- Purista ensimmäinen 2 cm tuotetta.
- Levitä puhtaalle ja kuivalle alustalle.
- Aseta uusi sekoittimen kärki 2 minuutin tauon jälkeen.

Varastointi

- Irrota sekoittimen kärki.
 - Puhdista kasetti.
 - Aseta korkki takaisin paikalleen.
- Käytä Novablack Magicia saadaksesi täydellisen lopputuloksen.

